

Rauchwarnmelder FMR 3040



Zulassung



85 dB/3 m



Testknopf



Insekten-schutz

- Durch echten Rauchkammertest kein Testspray erforderlich
- Vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel
- 5 Jahre Garantie


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für 230 V ~ Netzanschluss
- VdS-geprüfter Rauchwarnmelder
- Fotoelektronische Funktionsweise
- Inklusive hochwertiger 9 V Alkaline Batterie (ca. 3 Jahre Lebensdauer)
- Zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/3 m und durch rote LED
- Koppelbar auch mit Gasmeldern FlammEx
- Testknopf zur Überprüfung der Rauchkammer Elektronik und der Batterie
- LED-Anzeige der Funktionsbereitschaft
- 30 Tage Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- Halogenfreier Kunststoff
- Ein Edelstahlgitter schützt die Rauchkammer vor dem Eindringen von Staub und Insekten
- Epoxy-Platinen bestückt in SMD-Technik = sichere Verarbeitungsqualität
- Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Rauchwarnmelderpflicht
- Einfache Montage


TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V ~/9 V Backup
Geprüft nach	DIN EN 14604, VdS
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Sensortyp	fotoelektronisch
Batterielebensdauer ca.	ca. 3 Jahre
Montageart	Deckenmontage
VdS-Nummer	G200057
CPD-Nummer	0786-CPD-20565
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C ...+55 °C
Durchmesser	110
Abmessungen	Ø 110 x H 40 mm


MONTAGE





Aufputz




Unterputz




Rauchwarnmelder mit RelaisVernetzbar




Fotoelektronisch




Batteriebetrieb



Innenmontage



Relaistreiber



Netzbetrieb

SONDERFUNKTIONEN

Produkttitel (Typ)	AUSFÜHRUNG	FARBE	ART.-NR.	EAN-NR.
Rauchwarnmelder FMR 3040	230 Volt	weiß	003040A	4011315003040