

## Rauchwarnmelder FMR 3392



Zulassung



85 dB/3 m



Testknopf



Insekten-schutz

- Durch echten Rauchkammertest kein Testspray erforderlich
- Vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel oder Funk
- 5 Jahre Garantie


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auch für Lithium-Batterie FMZ 3262 FlammEx geeignet
- VdS-geprüfter Rauchwarnmelder
- Fotoelektronische Funktionsweise
- Inklusive hochwertiger 9 V Alkaline Batterie (ca. 3 Jahre Lebensdauer)
- Zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/3 m und durch rote LED
- Koppelbar auch mit Gasmeldern FlammEx
- Testknopf zur Überprüfung der Rauchkammer Elektronik und der Batterie
- LED-Anzeige der Funktionsbereitschaft
- 30 Tage Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- Halogenfreier Kunststoff
- Ein Edelmetallgitter schützt die Rauchkammer vor dem Eindringen von Staub und Insekten
- Epoxy-Platinen bestückt in SMD-Technik = sichere Verarbeitungsqualität
- Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Rauchwarnmelderpflicht
- Einfache Montage


### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 V =
Prüfzeichen	DIN EN 14604, VdS
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Sensortyp	fotoelektronisch
Montageart	Deckenmontage
VdS-Nummer	G200057
CPD-Nummer	0786-CPD-20564
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C ...+55 °C
Durchmesser	110
Abmessungen	Ø 110 x H 40 mm


### MONTAGE




Deckenmontage




Aufputz




Innenmontage



Vernetzbar



Fotoelektronisch



Batteriebetrieb



Nachrüstbar

Produkttitel (Typ)

Rauchwarnmelder FMR 3392

AUSFÜHRUNG

9 Volt

FARBE

silber

ART.-NR.

003392B

EAN-NR.

4011315003392